

Технические характеристики продукта

Код продукта: HP041330
Наименование: 75µm PP white /Hot Melt/White Glassine Liner

Размер:
Ширина: 60мм-1080мм
Намотка: 500 метров-1000 метров

Поверхностный слой: 75µm PP white Top coated

Плотность: 47±2 г/м² ISO 536
Толщина: 75±3 мкм ISO 534
Цвет: Белый

Характеристика : Белая матовая полипропиленовая пленка. Поверхность материала имеет специальное покрытие, предназначенное для обеспечения высокого качества печати.

Клей: Каучуковый клей

Плотность: 18±2 г/м²
Клейкость: ≥20 N FTM 9
Сдвиг: ≥36 H FTM 8
Адгезия 90° ≥10 N FTM 2
Температура этикетирования мин 0 °C
Рабочая температура -35 °C -+50°C

Подложка: Белая силиконизированная подложка

Плотность 60±2 г/м² ISO536
Толщина: 50±2 мкм ISO534

Характеристика: суперкаландрированная бумага белого цвета, покрытая силиконом

Применение и использование: Продукт доступен для широкого спектра коммерческих и промышленных этикеток, где требуется многоцветная печать.

Печать: Изделие может быть напечатано всеми распространенными видами флексо печати, такими как флексографская печать, трафаретная печать и т.д.
Рекомендация предварительное тестирование перед массовой печатью.

Срок использование: Один год при условии хранения при температуре 20°C при относительной влажности 50%.