

Технические характеристики продукта

Product Code: HP020331
Product Name: Direct Thermal Eco/Hot Melt/Yellow Glassine Liner

Размер:
Ширина: 60мм-1080мм
Намотка: 500 метров-1000метров

Поверхностный слой: Термобумага ECO

Плотность: 70±3 г/м² ISO 536
Толщина : 79±5 мкм ISO 534
Цвет: White

Клей Каучуковый клей
Плотность: 18±2 г/м²
Клейкость: ≥15 N FTM 9
Сдвиг: ≥36 N FTM 8
Адгезия 90° ≥8 N FTM 2
Температура этикетирования мин. 0 °C
Рабочая температура -35 °C -+50°C

Подложка: Желтая силиконизированная подложка 60gsm
Плотность 60±2 г/м² ISO536
Толщина: 50±2 мкм ISO534
Характеристика: суперкаландрированная бумага желтого цвета, покрытая силиконом

Применение и использование: Продукт используется для выставления счетов с информацией внутри помещений: ценник, парковочные талоны и различные налоговые приложения.

Печать: Подходит для прямой термопечати, флексографии, офсетной печати.
Рекомендация предварительное тестирование перед массовой печатью.

Хранение: Хранить при температуре 20°C и относительной влажности 50% в темноте. Следует избегать воздействия сильного солнечного света или искусственного освещения.