

Технические характеристики продукта

Код продукта: HP022331
Наименование: Direct Thermal Top/ Hot Melt/Yellow Glassine Liner

Размер:
Ширина: 60мм-1080мм
Намотка: 1000 метров-1000 метров

Поверхностный слой: Термобумага TOP
Плотность: 70±3 г/м² ISO 536
Толщина: 78±5 мкм ISO 534
Цвет: Белый

Клей: Каучуковый клей
Плотность: 18±2 г/м²
Клейкость: ≥15 N FTM 9
Сдвиг: ≥36 N FTM 8
Адгезия 90°: ≥8 N FTM 2
Температура этикетирования. Мин 5 °C
Рабочая температура -35 °C -+50°C

Подложка: Желтая силиконизированная подложка
Плотность 60±2 g/m² ISO536
Толщина: 50±2 μm ISO534
Характеристики: суперкаландрированная бумага желтого цвета, покрытая силиконом

Применение и использование: Продукт используется для этикетирования : логистические этикетки, управления хранением и различное этикетирование в сухих условиях.

Печать: Подходит для прямой термопечати, флексографии, печати, офсета. Рекомендация предварительное тестирование перед массовой печатью.

Хранение: Хранить при температуре 20°C и относительной влажности 50% в темноте. Следует избегать воздействия сильного солнечного света или искусственного освещения.