

## Технические характеристики продукта

**Наименование:** 75µm PP white / Hot Melt/ White Glassine Liner

Размер:

Ширина: 60мм-1080мм

Намотка: 500 метров-1000 метров

Поверхностный слой: 75µm PP white Top coated

Толщина: 75 мкм

Цвет: Белый

Характеристика: Белая матовая полипропиленовая пленка. Поверхность материала имеет специальное покрытие, предназначенное для обеспечения высокого качества печати.

Клей: Каучуковый клей г/m<sup>2</sup> Плотность: 18±2 Толщина: 16 мкм ≥72 h H/25 mm Уровень Адгезии: Первоначальная адгезия 22.8 a/TN Адгезия 90° 10 Ν

Температура этикетирования мин 0 °С Рабочая температура -35 °С -+50°С

**Подложка:** Белая силиконизированная подложка 60gsm

Плотность  $60\pm 2$  г/м $^2$  ISO536 Толщина:  $50\pm 2$  мкм ISO534

Характеристика: суперкаландрированная бумага белого цвета, покрытая силиконом

**Применение и использование:** Продукт доступен для широкого спектра коммерческих и промышленных этикеток, где требуется многоцветная печать.

**Печать:** Изделие может быть напечатано всеми распространенными видами флексо печати, такими как флексографская печать, трафаретная печать и т.д. Рекомендация предварительное тестирование перед массовой печатью.

**Срок использование:** Один год при условии хранения при температуре 20°С при относительной влажности 50%.