

## Технические характеристики продукта

**Product Name:** Thermal Eco/ Hot Melt/ Yellow Glassine Liner

### Размер:

Ширина: 60мм-1080мм  
Намотка: 500 метров-1000метров

**Поверхностный слой:** Термобумага ECO

Плотность: 68 г/м<sup>2</sup>  
Толщина : 70 мкм  
Цвет: White

**Клей** Каучуковый клей

Плотность: 15±2 г/м<sup>2</sup>  
Толщина: 15 мкм  
Уровень Адгезии: 70 h H/25 mm  
Первоначальная адгезия 9 g/ TN  
Адгезия 180° 14.5 N  
Температура этикетирования мин. 5 °C  
Рабочая температура -35 °C +50°C

**Подложка:** Желтая силиконизированная бумага 60gsm

Плотность 60±2 г/м<sup>2</sup>  
Толщина: 50±2 мкм

Характеристика: суперкаландрированная бумага желтого цвета, покрытая силиконом

**Применение и использование:** Продукт используется для выставления счетов с информацией внутри помещений: ценник, парковочные талоны и различные налоговые приложения.

**Печать:** Подходит для прямой термопечати, флексографии, офсетной печати.  
Рекомендация предварительное тестирование перед массовой печатью.

**Хранение:** Хранить при температуре 20°C и относительной влажности 50% в темноте. Следует избегать воздействия сильного солнечного света или искусственного освещения.