

Технические характеристики продукта

Product Name: Thermal TOP / Hot Melt/ Yellow Glassine Liner

Размер:

Ширина: 60мм-1080мм
Намотка: 500 метров-1000метров

Поверхностный слой: Термобумага TOP

Плотность: 71 г/м²
Толщина : 70 мкм
Цвет: White

Клей Каучуковый клей

Плотность: 16±2 г/м²
Толщина: 16 мкм
Уровень Адгезии: 70 h Н/25 mm
Первоначальная адгезия 16 g/ TN
Адгезия 90° 10 N
Температура этикетирования мин. 5 °С
Рабочая температура -35 °С -+50°С

Подложка: Желтая силиконизированная бумага 60gsm

Плотность 60±2 г/м²
Толщина: 50±2 мкм

Характеристика: суперкаландрированная бумага желтого цвета, покрытая силиконом

Применение и использование: Продукт используется для этикетирования : логистические этикетки, управления хранением и различное этикетирование в сухих условиях.

Печать: Подходит для прямой термопечати, флексографии, офсетной печати.
Рекомендация предварительное тестирование перед массовой печатью.

Хранение: Хранить при температуре 20°С и относительной влажности 50% в темноте. Следует избегать воздействия сильного солнечного света или искусственного освещения.